



SIRIUS 9252



Fut rond-conique en aluminium, en 2 éléments emboîtés avec système de blocage, 109 mm en tête.

Avec renforts, entraxe 300 mm.

Round conical aluminium pole, in 2 slip jointed elements with anti-rotating device, 109 mm at top.

With reinforcement, Fixing bolts centers : 300 mm.

	109 x 250	600 x 120	600	120 x 180	400	25/24 x 600	152
12	109 x 250	600 x 120	600	120 x 180	400	25/24 x 600	152
13	109 x 250	600 x 120	600	120 x 180	400	25/24 x 600	157
14	109 x 250	600 x 120	600	120 x 180	400	25/24 x 600	174
15	109 x 250	600 x 120	600	120 x 180	400	25/24 x 600	179
16	109 x 250	600 x 120	600	120 x 180	400	25/24 x 600	184

		24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M	T	
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	L x H
12	80	1,98	1,64	1,64	1,34	1,37	1,1	1,14	0,9	0,78	0,6	4170	507	0.7 x 1.6
13	80	1,61	1,32	1,32	1,09	1,1	0,88	0,9	0,7	0,6	0,44	4171	497	0.7 x 1.6
14	80	1,34	1,1	1,09	0,87	0,88	0,67	0,7	0,52	0,43	0,28	4175	500	0.7 x 1.6
15	40	1,25	1,01	1,01	0,79	0,81	0,61	0,64	0,46	0,37	0,23	4167	487	0.7 x 1.6
16	40	1,01	0,83	0,82	0,64	0,64	0,47	0,49	0,33	0,25	0,12	4163	487	0.7 x 1.6