



VENUS 9165 SR



Fût rond-conique en aluminium,
60 mm en tête.

Sans renfort.

Round conical aluminium pole,

60 mm at top.

Without reinforcement.

	a	b	c	d	e	f	g
7	60 x 165	500 x 100	600	95 x 105	300	20/18 x 400	33
8	60 x 165	500 x 100	600	95 x 105	300	20/18 x 400	35

		24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M m.daN	T daN	
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I			
7	20	0,25	0,18	0,19	0,13	0,14	0,1	0,11	0,07	0,06		462	119	0.6 x 0.5
8	20	0,1		0,05								456	106	0.6 x 0.5

VENUS 9165 AR



Fût rond-conique en aluminium,
60 mm en tête.

Avec renfort.

Round conical aluminium pole,

60 mm at top.

With reinforcement.

	a	b	c	d	e	f	g
7	60 x 165	500 x 100	600	95 x 105	300	20/18 x 400	36
8	60 x 165	500 x 100	600	95 x 105	300	20/18 x 400	39
9	60 x 165	500 x 100	600	95 x 105	300	20/18 x 400	42
10	60 x 165	500 x 100	600	95 x 105	300	20/18 x 400	45

		24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M m.daN	T daN	
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I			
7	40	0,65	0,51	0,53	0,41	0,43	0,34	0,36	0,28	0,26	0,2	826	172	0.5 x 0.7
8	40	0,4	0,31	0,31	0,24	0,25	0,19	0,2	0,15	0,13	0,09	828	169	0.5 x 0.7
9	20	0,28	0,2	0,21	0,15	0,15	0,11	0,12	0,08	0,06		826	165	0.5 x 0.7
10	20	0,13	0,07	0,07								816	147	0.5 x 0.7