



EUROPEO 2360

Fût rond-conique en acier,
60 mm en tête, 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200 mm du sommet.
*Round conical steel pole,
60 mm at top, 2 rows of threaded holes at 100 and 200 mm from top.*



3	60 x 111	305 x 84	500	72 x 56	200	16/14 x 300	25
3,5	60 x 120	305 x 86	500	75 x 67	200	16/14 x 300	29

		24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M	T	
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	L x H
3	50	1,06	0,9	0,89	0,76	0,76	0,64	0,65	0,55	0,49	0,42	307	123	0.5 x 0.45
3,5	50	1,11	0,9	0,93	0,76	0,78	0,64	0,67	0,54	0,5	0,41	385	134	0.5 x 0.5

OMEGA 2360

Fût rond-conique en acier,
60 mm en tête, 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200 mm du sommet.
*Round conical steel pole,
60 mm at top, 2 rows of threaded holes at 100 and 200 mm from top.*



4	60 x 116	450 x 71	500	55 x 70	200	16/14 x 300	32
4,5	60 x 121,6	450 x 73	500	60 x 83	200	16/14 x 300	32
5	60 x 130	450 x 73	500	60 x 90	200	16/14 x 300	41
6	60 x 144	450 x 75	500	72 x 100	200	16/14 x 300	51
7	60 x 158	500 x 100	500	85 x 109	300	20/18 x 400	72
8	60 x 170,7	500 x 102	500	85 x 137	300	20/18 x 400	84
9	60 x 182	500 x 103	500	110 x 138	300	20/18 x 400	103
10	60 x 200	500 x 105	500	110 x 155	300	20/18 x 400	112

		24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M	T	
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	L x H
4	50	1	0,78	0,83	0,65	0,7	0,54	0,59	0,46	0,43	0,34	423	134	0.4 x 0.6
4,5	50	0,94	0,73	0,78	0,61	0,65	0,51	0,56	0,43	0,4	0,31	488	140	0.4 x 0.9
5	50	0,9	0,71	0,75	0,58	0,62	0,48	0,52	0,4	0,38	0,3	563	147	0.4 x 0.7
6	50	0,83	0,65	0,68	0,53	0,56	0,44	0,47	0,37	0,34	0,26	712	160	0.4 x 0.8
7	50	0,56	0,42	0,44	0,33	0,35	0,26	0,28	0,21	0,19	0,14	698	149	0.5 x 0.7
8	50	0,53	0,4	0,42	0,31	0,33	0,25	0,27	0,2	0,18	0,13	864	168	0.5 x 0.8
9	50	0,46	0,34	0,35	0,26	0,28	0,2	0,22	0,16	0,14	0,1	994	183	0.6 x 0.8
10	50	0,49	0,37	0,38	0,29	0,3	0,22	0,24	0,17	0,15	0,1	1237	213	0.5 x 0.9