



FRANCE



DR Crosse cintrée (15°)
Curved shape (15°)



ASIE



KA Crosse cassée (15°)
Broken shape (15°)

BOULEVARD



PR Crosse cassée / cintrée (5°)
Curved and broken (5°)

Candélabre à crosse tubulaire en acier, diamètre 60 mm, remontée 2 m.

2260 : type normal

3260 : type renforcé



Fût octo-conique en acier : BD 2462.

Lighting pole with tubular steel bracket, 60 mm, rise 2 m.

2260 : normal type

3260 : reinforced type

Octagonal-conical steel shaft : BD 2462.

TYPE										
								SC	DC	
2260	8	1	60 x 190	600 x 130	500	110 x 116	300	20/18 x 400	106	113
		1,5							107	117
3260	8	2	60 x 190	600 x 130	500	110 x 116	300	20/18 x 400	109	122
		2,5							111	125
2260	9	1	60 x 190	600 x 130	500	110 x 120	300	20/18 x 400	119	126
		1,5							120	130
3260	9	2	60 x 190	600 x 130	500	110 x 120	300	20/18 x 400	122	135
		2,5							124	138
2260	10	1	60 x 190	600 x 130	500	110 x 124	300	20/18 x 400	132	139
		1,5							133	143
3260	10	2	60 x 190	600 x 130	500	110 x 124	300	20/18 x 400	135	148
		2,5							137	151
2260	11	1,5	60 x 190	600 x 130	500	110 x 126	300	20/18 x 400	146	156
3260	11	2	60 x 190	600 x 130	500	110 x 126	300	20/18 x 400	148	161
		2,5							150	164
2260	12	1	60 x 190	600 x 130	500	110 x 128	300	20/18 x 400	158	165
		1,5							159	169
3260	12	2	60 x 190	600 x 130	500	110 x 128	300	20/18 x 400	161	
		2,5							163	

				24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M	T	
				Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I			
SIMPLE CROSSE / SINGLE BRACKET	8	1	20	0,35	0,34	0,34	0,28	0,29	0,23	0,24	0,19	0,17	0,13	1098	262	0,5x0,9
		1,5	20	0,31	0,24	0,25	0,19	0,20	0,15	0,16	0,12	0,11	0,08	1041	257	0,5x0,9
	8	2	20	0,35	0,27	0,28	0,21	0,22	0,16	0,17	0,12	0,10	0,06	1093	267	0,5x0,9
		2,5	20	0,25	0,18	0,19	0,13	0,14	0,09	0,10	0,06			944	224	0,5x0,9
	9	1	20	0,35	0,32	0,32	0,26	0,27	0,21	0,22	0,17	0,16	0,12	1394	301	0,5x1,1
		1,5	20	0,28	0,23	0,23	0,18	0,18	0,14	0,15	0,11	0,10	0,07	1337	298	0,5x1,1
	9	2	20	0,33	0,25	0,25	0,18	0,19	0,13	0,15	0,09	0,08		1351	303	0,5x1,1
		2,5	20	0,23	0,16	0,17	0,11	0,12	0,07	0,08				1173	254	0,5x1,0
	10	1	20	0,35	0,30	0,30	0,24	0,25	0,20	0,21	0,16	0,15	0,06	1598	329	0,5x1,1
		1,5	20	0,27	0,21	0,21	0,17	0,17	0,13	0,14	0,10	0,09		1600	332	0,5x1,1
	10	2	20	0,29	0,21	0,21	0,15	0,16	0,10	0,11	0,06			1426	282	0,5x1,1
		2,5	20	0,20	0,13	0,14	0,08	0,09		0,05				1413	284	0,5x1,1
	11	1,5	20	0,25	0,20	0,20	0,16	0,16	0,12	0,13				1599	301	0,5x1,1
	11	2	20	0,24	0,17	0,17	0,11	0,11	0,06	0,07				1548	279	0,5x1,1
		2,5	20	0,16	0,10	0,10		0,05						1535	281	0,5x1,1
	12	1	20	0,33	0,23	0,23	0,11	0,12						1600	286	0,5x1,1
		1,5	20	0,24	0,19	0,19	0,08	0,09						1600	289	0,5x1,1
	12	2	20	0,19	0,12	0,12		0,05						1599	271	0,5x1,1
		2,5	20	0,12	0,06	0,06								1590	245	0,5x1,1
DOUBLE CROSSE / DOUBLE BRACKET	8	1	20	0,28	0,22	0,23	0,17	0,18	0,14	0,15	0,11	0,09	0,07	1393	306	0,5x1,1
		1,5	20	0,26	0,19	0,20	0,15	0,16	0,11	0,12	0,08	0,07		1445	315	0,5x1,1
	8	2d	20	0,35	0,27	0,28	0,21	0,22	0,16	0,17	0,12	0,10		1600	337	0,5x1,1
		2,5d	20	0,25	0,18	0,19	0,13	0,14	0,09	0,10	0,06			1466	293	0,5x1,1
	9	1	20	0,26	0,20	0,20	0,16	0,16	0,12	0,13	0,09	0,08		1600	333	0,5x1,1
		1,5	20	0,23	0,17	0,18	0,13	0,14	0,10	0,10	0,07			1598	302	0,5x1,1
	9	2d	20	0,33	0,24	0,25	0,15	0,17	0,09	0,10				1600	304	0,5x1,1
		2,5d	20	0,23	0,16	0,17	0,11	0,12	0,05	0,07				1600	293	0,5x1,1
	10	1	20	0,24	0,18	0,19	0,13	0,14	0,07	0,08				1599	302	0,5x1,1
		1,5	20	0,21	0,16	0,16	0,09	0,10						1597	272	0,5x1,1
	10	2d	20	0,22	0,13	0,13	0,06	0,07						1599	273	0,5x1,1
		2,5d	20	0,18	0,09	0,10								1597	255	0,5x1,1
	11	1,5	20	0,15	0,07	0,08								1599	256	0,5x1,1
	11	2d	20	0,11										1596	240	0,5x1,1
		2,5d	20	0,08										1597	241	0,5x1,1
	12	1	20	0,10										1596	238	0,5x1,1
		1,5	20	0,06										1599	239	0,5x1,1