



PROVENCE



DR

Crosse cintrée (15°)
Curved shape (15°)



Candélabre à crosse tubulaire cintrée en acier, diamètre 60 mm, remontée 2 m, angle 15°.

Fût octo-conique en acier : BA 2462.

2260 : type normal

3260 : type renforcé

Column with tubular steel bracket, 60 mm, rise 2 m, angle 15°.

Octagonal-conical steel shaft : BA 2462.

2260 : normal type

3260 : reinforced type

TYPE										
	SC	DC								
2260	12	1	60 x 230	600 x 135	500	135 x 155	300	25/24 x 600	162	
		1,5						163	173	
3260	12	2	60 x 230	600 x 135	500	135 x 155	300	25/24 x 600	165	178
		2,5						167	182	
2260	14	1	60 x 230	600 x 135	500	135 x 155	300	25/24 x 600	192	
		1,5						193	203	
3260	14	2	60 x 230	600 x 135	500	135 x 155	300	25/24 x 600	195	207
		2,5						225	212	

				24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M		T	
				Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN		
SIMPLE CROSSE SINGLE BRACKET	12	1	20	0,35	0,29	0,29	0,23	0,24	0,19	0,20	0,16	0,14	0,11	2677	461	0.6x1.35	
		1,5	20	0,25	0,20	0,20	0,16	0,16	0,12	0,13	0,10	0,08	0,06	2609	459	0.6x1.35	
	12	2	20	0,33	0,27	0,27	0,21	0,21	0,17	0,17	0,13	0,11	0,09	2848	483	0.6x1.35	
		2,5	20	0,24	0,18	0,18	0,14	0,14	0,10	0,11	0,08	0,06		2835	487	0.6x1.35	
	14	1	20	0,32	0,26	0,26	0,21	0,21	0,17	0,17	0,14	0,12		3461	542	0.7x1.55	
		1,5	20	0,23	0,18	0,18	0,14	0,14	0,11	0,11	0,08	0,07		3488	547	0.7x1.55	
	14	2	20	0,30	0,24	0,24	0,19	0,19	0,15	0,15	0,12	0,08		3651	562	0.7x1.55	
		2,5	20	0,21	0,17	0,16	0,12	0,12	0,09	0,09	0,06			3335	482	0.7x1.65	
DOUBLE CROSSE DOUBLE BRACKET	12	1,5	20	0,35	0,29	0,29	0,23	0,23	0,18	0,18	0,14	0,11		3457	513	0.7x1.55	
		2d	20	0,32	0,26	0,26	0,20	0,20	0,15	0,16	0,11	0,08		3462	546	0.7x1.55	
	12	2,5d	20	0,24	0,18	0,18	0,14	0,14	0,10	0,11	0,08			3425	491	0.7x1.55	
	14	1,5	20	0,31	0,22	0,22	0,12	0,13		0,05				3878	574	0.7x1.65	
		2d	20	0,28	0,19	0,18	0,08	0,09						3881	528	0.7x1.65	
	14	2,5d	20	0,21	0,15	0,15		0,06						4149	549	0.8x1.65	