



STYLE 2360



Fût octo-conique en acier,
60 mm en tête, 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200 mm du sommet.
*Octagonal conical steel pole,
60 mm at top, 2 rows of threaded holes at 100 and 200 mm from top.*

3	60 x 156	500 x 95	600	75 x 85	200	16/14 x300	31
3,5	60 x 156	500 x 95	600	75 x 85	200	16/14 x300	35
4	60 x 156	500 x 95	600	75 x 85	200	16/14 x300	44
4,5	60 x 156	500 x 95	600	75 x 85	200	16/14 x300	44
5	60 x 156	500 x 95	600	75 x 85	200	16/14 x300	53
6	60 x 156	500 x 95	600	75 x 85	200	16/14 x300	58

		24m/s		26m/s		28m/s		30m/s		34m/s		M m.daN	T daN	
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I			
3	50	2,59	2,22	2,2	1,88	1,88	1,61	1,61	1,39	1,25	1,06	670	260	0.5 x 0.7
3,5	50	2,22	1,81	1,86	1,54	1,59	1,29	1,37	1,12	1,04	0,84	698	243	0.5 x 0.7
4	50	1,9	1,49	1,59	1,25	1,34	1,06	1,16	0,9	0,87	0,67	722	232	0.4 x 0.8
4,5	50	1,56	1,25	1,32	1,04	1,11	0,87	0,94	0,73	0,68	0,53	742	224	0.4 x 0.8
5	50	1,29	1,04	1,09	0,84	0,9	0,7	0,76	0,59	0,54	0,41	754	219	0.4 x 0.8
6	50	0,89	0,7	0,72	0,56	0,59	0,44	0,48	0,35	0,31	0,22	774	215	0.4 x 0.8